



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 101CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET ZM M10
EN 998-2: G-M10

2. Naudojimo paskirtis:

Bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai mūryti

3. Gamintojas:

UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN 998-2

Notifikuotoji įstaiga:

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius
atliko pradinę gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą, bei vykdo nuolatinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+.

Išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas – **1397-CPR-0196**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	klasė M10	EN 998-2
Chloridų kiekis	< 0,1 %	
Kerpamasis stipris	≥ 0,15 N/mm ² (lent. vert.)	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,10 N/mm ² (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,40 N/mm ² (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,2 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas	μ 15/35	
Šilumos laidumo koeficientas, λ _{10, dry}	≤ 1,17 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
	≤ 1,28 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	klasė A1	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F ₅₀	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 101CPR2013-07-01 A

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET ZM M10
EN 998-1: GP-CS IV**

2. Naudojimo paskirtis:

Bendrosios paskirties tinko skiedinys

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

EN 998-1

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	CS IV	EN 998-1
Sukibimas	≥ 0,5 N/mm² (FP:A,B)	
Vandens įgėris	W_{c2}	
Vandens garų pralaidumo koeficientas	μ ≤ 20	
Šilumos laidumo koeficientas λ_{10,dry}	≤ 1,17 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%) ≤ 1,28 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	klasė A1	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F₅₀	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2023 06 19

(išdavimo data)

(parašas)