



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 203CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SAKRET BK

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

Nustatytos statybos produktui esminės charakteristikos

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Cementiniai klijai šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio klijavimui apšiltinant pastatus

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

Sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

Netaikoma

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodai
Dalelių pasiskirstymas (didžiausias dalelių dydis):	$\leq 1,0 \text{ mm}$	ETAG 004 C.1.1.4
Sukibimo stipris tempiant nuo pagrindo (betono): ✓ po 28 parų, sausai; ✓ po 28 parų, 48 h vandenyje, 2 h sausai; ✓ po 28 parų, 48 h vandenyje, 7 dienos sausai	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.2
Sukibimo stipris tempiant nuo šilumą izoliuojančios medžiagos: ✓ po 28 parų, sausai; ✓ po 28 parų, 48 h vandenyje, 2 h sausai; ✓ po 28 parų, 48 h vandenyje, 7 dienos sausai	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	ETAG 004:2013 5.1.4.1.3
Degumo klasė	A1	Sprendimo Nr. 96/603/EB

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(išdavimo vieta)

2022 01 03

(data)



(parašas)