



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 113CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET SBP
EN 998-1: GP-CS II**

2. Naudojimo paskirtis:

Mineralinis dekoratyvinis tinkas (akmenėlis), dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuojamo tinko ar kitų mineralinių pagrindų. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinų novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

6. Darnysis standartas:

EN 998-1

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dalelių dydis	1,5 mm, 2 mm arba 3 mm	EN 998-1
Stipris gniuždant	kategorija CS II	
Sukibimo stipris	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ (FP:B)	
Vandens įgėris	kategorija W 2	
Vandens garų laidumas (μ)	$\leq 10,7$	
Šilumos laidumo koeficientas ($\lambda_{10, \text{dry}}$)	$\leq 0,67 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 0,76 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%)	
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	
Degumo klasė	A1	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)