



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 832CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET SMS

2. Naudojimo paskirtis:

Silikonis-silikatinis dekoratyvinis tinkas, dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuojamo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinū novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 1

6. Darnusis standartas:

EN 15824:2009

Notifikuotoji įstaiga:

„Latvijas Zinātņu akadēmija“, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvia

Išdavė produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą: **1327-CPR-1015**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dydis B – samanėlė	1,5 mm, 2 mm	-
pH	10,5 – 11,5	-
Tankis	1,75 ± 0,05 g/cm ³	-
Degumo klasė	A2-s1,d0	EN 13501-1
Adhezija	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Vandens absorbcija	W ₃	EN 1062-3
Vandens garų laidumas	V ₁	EN 7783-2
Ilgaamžiškumas	NDP	EN 13687-3
Šilumos laidumas (λ)	≤ 0,75 W/(m·K)	EN 1745

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)