



## SAKRET BG

## Statybinis gruntas

Paruoštas naudojimui vandens dispersinis gruntas pagrindų įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui pagerinti.

<b>Paskirtis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įvairių paviršių gruntavimui.</li> <li>Vidaus ir išorės darbams.</li> </ul>
<b>Tinkamumas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą (storasluoksniu tinku), glaistymą, betoninių grindų klojimą.</li> <li>Porėtų, didelį įgėrimą turinčių mineralinių pagrindų, kaip akyto betono, gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą.</li> <li>Gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą, tapetavimą.</li> </ul>
<b>Ypatybės:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šviesiai geltonos spalvos - gruntuoto paviršiaus identifikavimui.</li> <li>Paruoštas naudojimui.</li> <li>Sutvirtina paviršių.</li> <li>Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.</li> <li>Pagerina sukibimą su pagrindu.</li> <li>Sudėtyje nėra tirpiklių.</li> </ul>
<b>Sudėtis:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vandens polimerinė dispersija.</li> <li>Technologiniai priedai.</li> </ul>

<b>Techniniai duomenys:</b>	Spalva	Gelsva
	Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	2 val.
	Tankis	1,00 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>
	pH	7,0-8,0
	Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagrindas turi būti pilnai sukietėjęs, tvirtas, švarus ir sausas.</li> <li>Pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą su pagrindu mažinančius nešvarumus.</li> </ul>
-----------------------------	--

<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gruntas paruoštas naudojimui.</li> <li>Prieš darbą būtina gerai permaišyti.</li> <li>Gruntuoti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.</li> <li>Labai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.</li> <li>Paviršių galima dengti kitomis medžiagomis tik visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.</li> </ul>
----------------	---

<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C, o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.</li> <li>Nedirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant ar pučiant stipriam vėjui.</li> <li>Grunto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu, nes gali pasikeisti jo savybės.</li> <li>Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
------------------------------------	---



## SAKRET BG

## Statybinis gruntas

## Sąnaudos:

- 0,15-0,25 l/m<sup>2</sup> - ant mažai įgeriančių paviršių (gipso kartono plokščių ir pan.).
- 0,25-0,45 l/m<sup>2</sup> - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų ir pan.).
- 1,0-1,25 l/m<sup>2</sup> - ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (akytojo betono, keramzitinių blokelių ir pan.).
- Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.

Įprastinis  
įpakavimas:

- 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt.
- 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt.
- 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
- 20 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 24 vnt.

## Sandėliavimas:

- Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
- Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
- **Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!**

## Utilizavimas:

- Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

## Saugos informacija:

- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
- Leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 2 g/l.

## Saugos ženklavimas:

- Pavojingumo frazės:  
Nėra
- Atsargumo frazės:  
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
- Papildomas ženklavimas:  
Sudėtyje yra 5-chlor-2-metilzotiazol-3(2H)-ono ir 2-metilzotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildomi  
nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Gelsva	1 l	Dėžėje 15 vnt. / 360 vnt. / pad.	4751006561045
Gelsva	5 l	72 vnt. / pad.	4751006561069
Gelsva	10 l	36 vnt. / pad.	4751006561076
Gelsva	20 l	24 vnt. / pad.	4751006561083

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.