



SAKRET pigmentai

Mineraliniai pigmentai

Sausi mineraliniai pigmentai mineralinių skiedinių tonavimui.

- Paskirtis:**
- Mineralinio dekoratyvinio tinko SAKRET SBP ar SAKRET MRP tonavimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Visiems statybiniais mišiniais iš cemento ar kalkių rišamosios medžiagos.
 - Spalvos suteikimui.

- Ypatybės:**
- 18 galimų atspalvių.
 - Atsparūs UV spinduliams.
 - Neorganinės kilmės pigmentai užtikrina spalvos ilgaamžiškumą.
 - Spalvų paletė sudaryta dekoratyviniams tinkams SAKRET SBP ir SAKRET MRP.
 - Suteikia pradinį, dažymui palengvinantį spalvos toną.

- Sudėtis:**
- Mineralinis pigmentas.
 - Inertinis užpildas.

Techniniai duomenys:	Forma	Milteliai		
	Spalva		920-geltona, 4960-oranžinė, 375-pilka, 130-raudona, 01-žalia, 686-ruda.	
		920-1	920-2	920-3
		4960-1	4960-2	4960-3
		375-1	375-2	375-3
		130-1	130-2	130-3
		01-1	01-2	01-3
		686-1	686-2	686-3
	Piltinis tankis	0,50 ± 1,50 g/cm ³		
	pH	3,5-8		

- Pagrindo paruošimas:**
- Prieš tinkavimą pagrindas turi būti tvirtas, švarus ir sausas.
 - Turi būti pašalinti visi tinko spalvą pakeisti galintys nešvarumai.
 - Pagrindas turi būti gruntuojamas gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.

- Darbas:**
- Spalvų paletėje nurodytas spalvos numeris atitinka numerį ant pigmento įpakavimo.
 - Spalvai išgauti naudojamas vienas pigmento indelis/vienam 25 kg maišui SAKRET SBP ar SAKRET MRP.
 - Į pigmento indelį įpilti šilto vandens (iki atžymos ant indo sienelės), uždaryti indą ir kruopščiai suplakti, kad visas pigmentas ištirptų vandenyje.
 - Visą indo turinį supilti į vandenį, skirtą dekoratyvinio tinko paruošimui.
 - Po to įpilti sausą dekoratyvinio tinko mišinį ir kruopščiai išmaišyti. Po 3 minučių dar kartą permaišyti.



SAKRET pigmentai

Mineraliniai pigmentai

Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +5°C iki +25°C. Kad išvengtų spalvos skirtumų svarbu tiksliai dozuoti vandenį ir vienu kartu maišyti visą maišo turinį. Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir tiesioginių saulės spindulių. Tinkas tonuotas mineraliniais pigmentais sudrėkęs keičia spalvą (tamsėja), bet išdžiūvęs vėl tampa toks koks buvęs. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Išeiga:	<ul style="list-style-type: none"> 1 indelis/ 1 maišui SAKRET SBP arba SAKRET MRP (25 kg).
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 200 g plastikinis indelis/ dėžėje 24 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 576 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 48 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pavojingumo frazės: Nėra. Atsargumo frazės: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių..
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
130-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561182
130-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561199
130-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561205
686-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561212
686-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561229
686-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561236
920-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561243
920-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561250
920-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561267
4960-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561274
4960-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561281
4960-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561298



SAKRET pigmentai

Mineraliniai pigmentai

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
375-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561304
375-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561311
375-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561328
01-1	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561335
01-2	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561342
01-3	200 g	dėžėje 24 vnt. / 576 vnt./ pal.	4751006561359

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.