



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 201CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET BAK
GP-CS III-W2**

2. Naudojimo paskirtis:

Cementinis mišinys armuojamam tinkavimui ant šilumą izoliuojančių plokščių iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio ir šilumą izoliuojančių plokščių klijavimui apšiltinant pastatus

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

5. Darnusis standartas:

LST EN 998-1:2017

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	kategorija CS III	EN 998-1
Sukibimo stipris	≥ 0,25 N/mm² – FP:B	
Vandens įgėris	kategorija W_{c2}	
Vandens garų pralaidumas (μ)	≤ 13,1	
Šilumos laidumo koeficientas (λ_{10,dry.})	≤ 0,47 W/(m·K) (lent. vertė; P=50%) ≤ 0,54 W/(m·K) (lent. vertė; P=90%)	
Atsparumas šalčiui	F₅₀	
Degumo klasė	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)