



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 306CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FK Plus**  
**EN 12004: C1TE**

2. Naudojimo paskirtis:

**Cementiniai, pagerintų savybių – sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės plytelių klijai keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoninių ir kitų mineralinių paviršių, gipso-kartono plokščių. Vidaus ir išorės darbams, grindims ir sienoms**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,**  
**Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 3**

5. Darnusis standartas:

**EN 12004**

Notifikuotoji įstaiga:

**UAB „Alzida“, Savanorių pr. 221, Vilnius, LT-02300, Lietuva**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2022 01 03**

(išdavimo data)



(parašas)