



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 109CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

SAKRET HML-1
EN 998-1: GP-CS I-W0

2. Naudojimo paskirtis:

Bendrosios paskirties kalkinis tinko skiedinys istoriniams pastatams, vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

SIA „SAKRET”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650, el. p.:info@sakret.lv

4. Įgaliotasis atstovas:

UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT- 57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 4

6. Darnusis standartas:

EN 998-1

Notifikuotoji įstaiga:

Netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|---------------------------------|
| Stipris gniuždant, klasė | CS I | EN 998-1 |
| Vandens įgėris, klasė | W0 | |
| Laidumo vandens garams koeficientas (μ) | $\leq 4,8$ | |
| Sukibimo stipris | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:B}$ | |
| Šilumos laidumo koeficientas ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$) | $\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 0,54 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ (lent. vertė; P = 90%) | |
| Degumo klasė | A1 | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)