



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 308CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FFKs
EN 12004: C2FT**

2. Naudojimo paskirtis :

Greitai kietėjantys cementiniai plytelių klijai, keraminių, akmens masės, mozaikinių ir betoninių plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu ant mineralinių, medinių paviršių. Tinka šildomoms grindims. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinū novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 678 036 50, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

6. Darnusis standartas:

EN 12004

Notifikuotoji įstaiga:

UAB „Alzida“, Savanorių pr. 221, Vilnius, LT-02300, Lietuva

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Ankstyvasis priekibos stipris (po 6 val.)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklą	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 10 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Slysmas	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)