



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 118CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET ZM M20**  
**EN 998-2: G-M20**

2. Naudojimo paskirtis:

**Bendrosios paskirties mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kuriems keliami konstrukciniai reikalavimai mūryti ir tinkuoti**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,**  
**Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 2+**

5. Darnusis standartas:

**EN 998-2**

Notifikuotoji įstaiga:

**UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 1397**

atliko pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą, bei vykdo nuolatinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+.

Išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas – **1397-CPR-0196**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stiprio gniuždant klasė	M20	EN 998-2
Chloridų kiekis	< 0,01 %	
Sukibimo stipris (stipris kerpant)	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> (lent. vertė)	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,10 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,40 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Vandens garų pralaidumas (μ)	15/35	
Šilumos laidumo koeficientas (λ <sub>10,saus.medž.</sub> )	≤ 0,93 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%) ≤ 1,04 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	A1	
Ilgaamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F <sub>50</sub>	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2024 01 04**

(išdavimo data)



(parašas)