



CL-80 S

Statybinės kalkės

Gesintos kalkės statybiniams skiediniams gaminti.

- Paskirtis:**
- Statybiniams skiediniams ruošti.
 - Kitų statybos produktų gamybai, pvz., autoklavinio akytojo betono, silikatinių plytų ir kt.
 - Žemės ūkyje rūgštinės aplinkos neutralizavimui.

- Ypatybės:**
- Baltos spalvos

- Sudėtis:**
- Kalcio hidroksidas

Techniniai duomenys:	Klasė pagal standartą EN 459-1	CL80-S
CO ₂		≤ 7%
CaO + MgO		≥ 80%
Aktyvus CaO		≥ 65%
MgO		≤ 5%
Laisvo vandens kiekis		≤ 2%
Įsiskverbimas		> 10 y < 50
Oro kiekis		≤ 12 %
Dalelių dydis, 0,09 mm		≤ 7 %
Dalelių dydis, 0,20 mm		≤ 2 %

- Darbas:**
- Gesintas kalkes, cementą (jei nurodyta recepte) ir užpildus skiedinio ruošimui supilkite į švarų indą arba betono maišyklę, sumaišykite su šaltu švariu vandeniu, kol susidarys reikiamos konsistencijos vienalytė masė be sušokusių gabalėlių.
 - Maišymo trukmė ne trumpesnė kaip 1,5 minutės.

- Papildomi nurodymai darbui:**
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
 - Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
 - Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.

- Įprastinis įpakavimas:**
- 20 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 60 vnt. (1200 kg).

- Sandėliavimas:**
- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.
 - Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.

- Utilizavimas:**
- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
 - Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

- Saugos informacija:**
- Sudėtyje yra kalcio hidroksido - su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
 - Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).



CL-80 S

Statybinės kalkės

Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:
H315 - Dirgina odą.
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P304+P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusį į gryną orą: jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie

yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal vietos reikalavimus.



Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	20 kg	60 vnt./pad.	4779037971046

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.