



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 310CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET FKL
EN 12004: C2E S1**

2. Naudojimo paskirtis:

Elastingi, „pilno kontakto“ plytelių klijai grindims, vidutinio ir didelių matmenų visų rūšių keraminių, akmens masės, cementinių, klinkerinių plytelių, stiklo, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą) klijavimui vidutiniu ar storu sluoksniu ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių, akrilinių, kaučiukinių ir polimercementinių hidroizoliacinių mastikų, hidroizoliacinio audinio. Tinka šildomoms grindims. Vidaus ir išorės darbams

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva,
tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

5. Darnusis standartas:

EN 12004:2007+A1:2012

Notifikuotoji įstaiga:

**„Institute for testing and certification“, 76302 Zlin, Czech Republic, Nr. 1023
atliko pradinio tipo bandymus ir išdavė bandymo protokolą Nr. 753501625/2018**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004
Priekibos stipris tempiant po mirkymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos stipris tempiant po šaldymo ir šildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lipnumo trukmė: priekibos stipris tempiant po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deformatyvumas	$\geq 2,5 < 5 \text{ mm}$	
Degumas	A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)



(parašas)