



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 819CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:
SAKRET OAD ELASTIC
2. Naudojimo paskirtis:
Vienkomponentė, hidroizoliacinė mastika sintetinio stiren butadieno latekso (kaučiuko) pagrindu. Vidaus darbams.
3. Gamintojas:
**SIA „SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinų pag., Ropažu nov., LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.:
info@sakret.lv**
4. Įgaliotasis atstovas:
**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema 3
6. Darnusis standartas:
EN 14891:2012+EN 14891:2012/AC:2012
Notifikuotoji įstaiga:
Instytut Techniki Budowlanej, European Notified Body No.1488.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos tempiamasis stipris	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891
Priekibos tempiamasis stipris po mirkymo vandenyje	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po terminio sendinimo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po kalkinio vandens poveikio	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vandens pralaidumas	Neprasiskverbia ir svorio padidėjimas $\leq 20 \text{ g}$	
Gebėjimas atlaikyti trūkius standartinėmis sąlygomis	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	
Priekibos tempiamasis stipris po chloruoto vandens poveikio	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Gebėjimas atlaikyti trūkius žemose temperatūrose (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$	
Pavojingos medžiagos		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2024 09 19

(išdavimo data)



SAKRET OAD ELASTIC ESD, pagal ES reglamentą Nr. 574/2014 III priedą