

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. SHF601CPR

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

SAKRET HYDROFLEX

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Liejamų vandeniui nelaidžių dangų komplektai drėgnų patalpų grindims ir (arba) sienoms

3. Gamintojas:

**SIA "SAKRET PLUS", "Ritvari", Rumbula, Stopinu pag., Ropažu nov., LV-2121, Latvija,
tel.: +371 67803650, email: info@sakret.lv, www.sakret.lv**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

2+

5. Europos vertinimo dokumentas:

EAD 030352-00-0503, išleistas 2019 m. sausio mėn.

Europos techninis įvertinimas:

ETA-24/0601, išleistas liepos 25 d., 2024 m.

Techninio vertinimo įstaiga:

KIWA Nederland B.V.

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1020, Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakciją į ugnį	E	EAD 030352-00-0503
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	TSVOC po 3 dienų: < 5 µg/m ³ TSVOC po 28 dienų: < 5 µg/m ³ TVOC po 3 dienų: 26,000 µg/m ³ TVOC po 28 dienų: 11,000 µg/m ³	
Laidumas garams Sakret OAD Elastic (23°C - 50/90% RH)	S _d = 1,02 m	
Laidumas garams Sakret OAD Elastic + Sakret OAD Elastic primer (23°C - 50/90% RH)	S _d = 0,89 m	
Vandens nepralaidumas	Sandarus	
Įtrūkių jungimas	1 kategorija: 0,4 mm	
Sukibimo stipris	2 kategorija: ≥ 0,5 MPa	
Atsparumas įbrėžimams	Netaikoma	
Siūlių užsandarinimas	Praėjo	
Sandarumas aplink iškyšas	2 kategorija: vandeniui nepralaidus	
Atsparumas temperatūrai	1 kategorija: ≥ 0,5 MPa	
Atsparumas vandeniui	2 kategorija: ≥ 0,5 MPa	
Atsparumas šarmams	1 kategorija: ≥ 0,3 MPa ≤ 0,5 MPa	
Atsparumas mechaniniam susidėvimui	Netaikoma	
Slidumas	Nenustatyta	
Taisomumas	Ištaisomas	
Storis	0,8 mm/kg	
Dažymo komplektų ilgaamžiškumas	Netaikoma	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Ritvari", Rumbula, Stopinu pag., Ropažų nov., Latvija

2025 m. liepos 2 d.

Technologė, Olga Pantjuhina

