



Paruoštas gruntas paviršiaus apdorojimui prieš hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD ELASTIC tepimą.

- Paskirtis:**
- Pagrindui sutvirtinti ir vienkomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD ELASTIC sukibimui su paviršiumi pagerinti.
 - Hidroizoliacinės sistemos SAKRET HYDROFLEX (ETA 24/0601) sudedamoji dalis.
 - Vidaus darbams.

- Tinkamumas:**
- Sienoms ir grindims.
 - Vonios kambariams, virtuvėms, tualetams, dušo kambariams ir kt.
 - Ant mineralinių pagrindų (cementinių ir gipsinių) ir gipso kartono.
 - Galima naudoti ant šildomų grindų.
 - Netinka baseinams!

- Ypatybės:**
- Paruoštas naudojimui.
 - Sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą.
 - Sutvirtina paviršių.
 - Palengvina mastikos tepimą.
 - Pagerina pagrindo ir hidroizoliacinės mastikos sukibimą
 - Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.

- Sudėtis:**
- Vandens polimerinė dispersija.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Forma	Skystis
	Spalva	Balta
	Džiūvimo laikas	~2 val.
	pH	8-9
	Tankis	1,00 g/cm ³
	Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +10°C iki +25°C

CE ženklintas:

SHF0601CPR EAD 030352 00 0503 1020 Liquid applied watertight covering kit for wet floors and/or walls	 24 SIA SAKRET „Ritvari“, Rumbula, Stopinu pag., Ropažu nov., LV-2121, Latvia
---	---

- Pagrindo paruošimas:**
- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių.
 - Drėgmė betoninio pagrindo neturi viršyti 90 % santykinio drėgnumo.
 - Nuo pagrindo paviršiaus būtina pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.



Darbas:	• Gruntas paruoštas darbui. • Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti. • Gruntuoti teptuku arba voleliu. • Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą. • Įgeriančius pagrindus gruntuoti du kartus. • Hidroizoliacija dengti pilnai išdžiūvus gruntui.
Papildomi nurodymai darbui:	• Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti nuo +10°C iki +25°C. • Užteptą gruntą iki visiško išdžiūvimo saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų. • Hidroizoliuojant šildomas grindis, šildymą būtina išjungti ne mažiau kaip dvi dienas iki darbų pradžios. • Produkto nemaišyti su kitomis medžiagomis ir neskiesti vandeniu. • Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
Sąnaudos:	• Apie 6-8 m² iš 1 litro. • Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	• 1 litro plastikinis butelis/ popierinėje dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės/ 360 vnt. • 5 litrų plastikinis bakelis/ pilnas padėklas 72 vnt. • 10 litrų plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. • 20 litrų plastikinis bakelis / pilnas padėklas 24 vnt.
Sandėliavimas:	• Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C. • Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!
Utilizavimas:	• Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	• Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose ir ant pakuotės. • Maksimalus LOJ kiekis produkte 10 g/l (leidžiamas ribinis LOJ kiekis 30 g/l, pogrupis A/g).
Saugos ženklavimas:	• Pavojingumo frazės: . EUH 208: Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ono, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH 210: Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. • Atsargumo frazės: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.



- Papildomas ženklėjimas:
Apdorotame produkte yra mišinys biocidinių produktų 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-lizotiazol-3-ono (CAS 55965-84-9).

**Papildomi
nurodymai:**

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	1 l	Dėžėje 15 vnt./360 vnt. /pad.	4751006569126
Balta	5 l	72 vnt. / pad.	4751006569133
Balta	10 l	36 vnt. / pad.	4751006569140
Balta	20 l	24 vnt. / pad.	4751006569157

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.