



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 132CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET CMM  
EN 998-2: G-M5**

2. Naudojimo paskirtis:

**Spalvotas cementinis skiedinys mūrijimui ir rievėjimui**

2. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,  
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,  
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

3. Gamintojas:

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 4**

5. Darnusis standartas:

**EN 998-2:2020**

Notifikuotoji įstaiga:

**Netaikoma**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	klasė M5	EN 998-2
Vandens įgėris	$\leq 0,3 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Vandens garų pralaidumas	$\mu 15/35$	
Kerpamasis stipris	$\geq 0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (lent. vert.)	
Chloridų kiekis	$< 0,1 \%$	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F <sub>35</sub>	
Šilumos laidumo koeficientas ( $\lambda_{10, dry}$ )	$\leq 0,83 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (lent. vertė; P = 50%) $\leq 0,93 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (lent. vertė; P = 90%)	
Degumas	klasė A1	
Pavojingi komponentai	žr. SDL	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2022 10 20**

(išdavimo data)



(parašas)