

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DoP Nr. 0756-CPD-0480 - LT

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

termoz SV II ecotwist

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

ETA-12/0208, Priedas 1 – 3

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Bendras tipas	Fasadinis kaištis su įsukama vinimi išorinių tinkuojamų šilumos sistemų tvirtinimui
naudojimui	Betonas C12/15 - C50/60 (EN 206) / Mūras
apkrova	Vėjo apkrova
medžiaga	Kaiščio įvorė - plastikinė, specialus varžtas - cinkuotas
	Dydžiai: termoz SV II ecotwist

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: ---

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **2+**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: ---

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) išdavė ETA-12/0208

remdamasi ETAG 014 A, B, C, D, E,

EOTA TR 025, EOTA TR 026.

MPA Darmstadt 0756-CPD atlikti

- i) pradinė gamyklos inspekcija ir gamybos kontrolė;
- ii) nuolatinė gamybos kontrolė, priežiūra ir vertinimas.

pagal sistemą 2+ ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo sertifikata 0756-CPD-0480.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Sertifikavimo metodas	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Charakterinė tempimo apkrova	ETAG 014	ETA-12/0208, Priedas 4	ETAG 014
	Bandymai statybos aikštelėje, žr. ETA sertifikata	ETA-12/0208, Skyrius 4.4	
Minimalus atstumas tarp ašių ir s ir minimalus atstumas nuo krašto	ETAG 014	ETA-12/0208, Priedas 3	
	Bandymai statybos aikštelėje, žr. ETA sertifikata	ETA-12/0208, Skyrius 4.4	
Poslinkis dėl darbingumo ribinio būvio	ETAG 014	ETA-12/0208, Skyrius 4.2.4, lentelė 4.1	
	Bandymai statybos aikštelėje, žr. ETA sertifikata	ETA-12/0208, Skyrius 4.4	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

i. V. W. Hengesbach

Wolfgang Hengesbach

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Zulassungen & Technische Dokumente

i. V. A. Bucher

Andreas Bucher

Dipl.-Ing.

Forschung & Technologietransfer



Waldachtal, 2013-06-12