



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 122CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET LM
EN 998-2: L-M5**

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Lengvas mūro skiedinys, visų tipų sienų iš lengvų kiaurymėtų keraminių ir keramzitbetonio blokelių mūrijimui

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET“, „Ritvari“, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija,
tel.: + 37167803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT“, Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva,
tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 2+

6. Darnusis standartas:

LST EN 998-1:2017

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

„Latvijas Zinātņu akadēmija“, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Tankis	$\leq 950 \text{ kg/m}^3$	EN 998-2:2017
Stipris gniuždant	M5	
Sukibimas	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Chloridų kiekis	$\leq 0,01 \%$	
Degumo klasė	A1	
Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ)	5/20	
Šilumos laidumo koeficientas (λ)	$\leq 0,216 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija skiedinyje	$\leq 0,0002 \%$	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2018 01 02

(išdavimo data)



(parašas)