



Vandens dispersinis akrilinis gruntas apdailos darbams gyvenamosios ir visuomeninės paskirties patalpose.

- Paskirtis:**
- Sausų patalpų sienų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
  - Vidaus darbams.

- Tinkamumas:**
- Naujiems ir anksčiau dažytiems paviršiams.
  - Betono paviršiams.
  - Tinko paviršiams.
  - Plytų paviršiams.
  - Gipso kartono paviršiams.
  - Glaistytiems paviršiams.
  - Tapetuotiems paviršiams.
  - Medžio plaušo ir medžio drožlių paviršiams.
  - Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinis dažus.

- Ypatybės:**
- Gerina paviršiaus sukibimą.
  - Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
  - Sumažina dažų sąnaudas.
  - Gerai dengiantys.
  - Ekonomiškai naudingi

- Sudėtis:**
- Kopolimerinė akrilinė dispersija.
  - Pigmentai.
  - Inertinis užpildas.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Spalva	Balta
Blizgesys	Visiškai matiniai
Skiediklis	Vanduo
Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	2 val.
Tankis	1,38-1,42 g/cm <sup>3</sup>
Klampumas	40-80 P (Brookfield LV4, 50 rpm)
Nelakiųjų medžiagų kiekis	52%
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +7°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Paviršius turi būti tvirtas ir sausas (paviršiaus drėgmė  $\leq 2\%$ ).
  - Anksčiau nedažytą paviršių nuvalyti nuo purvo, riebalų ir dulkių.
  - Anksčiau dažytą paviršių nuvalyti nuo senų dažų likučių, atsilupančių paviršiaus dalių (pašalinti iki tvirto pagrindo), toliau ruošti kaip anksčiau nedažytą paviršių.
  - Blizgiais dažais anksčiau dažytą paviršių nušlifuoti iki matinio ir pašalinti šlifavimo dulkes.
  - Nuglaistyti (jei reikia).



<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gruntas paruoštas naudojimui.</li> <li>• Prieš darbą būtina gerai permaišyti.</li> <li>• Gruntuoti vienu sluoksniu teptuku, voleliu arba purkštuvu (antgalis 0,015" - 0,021").</li> <li>• Dirbant purkštuvu, gruntą galima skiesti švariu vandeniu (iki 10% tūrio).</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir gruntavimo dažams džiūstant turi būti nuo +7°C iki +25°C (rekomenduojama +18±2°C), o santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.</li> <li>• Per aukšta patalpos temperatūra ir skersvėjis gali suformuoti nekokybišką dažų plėvelę.</li> <li>• Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.</li> </ul>
<b>Išeiga:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8-15 m<sup>2</sup>/l (vienam sluoksniui).</li> <li>• Išeiga priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, taip pat nuo padengimo metodo ir sąlygų.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 l plastikinis kibiras / pilnas padėklas 33 vnt.</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.</li> <li>• Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.</li> <li>• <b>Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!</b></li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.</li> <li>• Leidžiamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/a) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 7 g/l.</li> </ul>
<b>Saugos ženklavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pavojingumo frazės: Nėra</li> <li>• Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.</li> <li>• Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).</li> </ul>

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta (A)	10 l	33 vnt. / pad.	4751006563001

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.