



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 216CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET GMS M15
EN 998-2: T-M15**

2. Naudojimo paskirtis:

Mūro skiedinys (klizai) akyto betono ir dujų silikato blokams. Visų tipų vidaus ir išorės sienų mūrijimui iš tikslių dujų silikato (akytbetonio) ir silikato blokų

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT“,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN 998-2

Notifikuotoji įstaiga:

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Užpildo dalelių dydis	iki 0,6 mm	EN 998-2
Pataisymo laikas	> 10 min	
Stipris gniuždant	klasė M15	
Chloridų kiekis	< 0,1 %	
Stipris kerpant	≥ 0,30 N/mm ² (lent. vert.)	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,15 N/mm ² (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,30 N/mm ² (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas	μ 5/20	
Šilumos laidumo koeficientas (λ _{10,dry})	≤ 0,54 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%) ≤ 0,62 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
Degumas	klasė A1	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F ₃₅	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Buikutė, technologė
(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai
(vieta)

2020 01 02
(išdavimo data)

(parašas)

