



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1002CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Hidroizoliaciniai elementai

2. Tipą, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Produkto pavadinimai: "H (DE (in)) vnt. Vidinis hidroizoliacinis kampas"; "H (DE (ex)) vnt. Išorinis hidroizoliacinis kampas"; "H (DIE) 1×15m vnt. Hidroizoliacinis audinys"; "DW 120×120 mm vnt. Manžetas sienoms"; "H (DB) 350×350mm vnt. Manžetas grindims"; "Manžetas sienoms SWP-80-100X100/35/8 su gum.žiedu"; "Manžetas sienoms SWP-80-150X150/75/15 su gum.žiedu" ir pagaminimo data ant pakuotės

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

Netaikoma

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Drėgnų patalpų papildomam plokštumų, kampų, siūlių, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių hidroizoliavimui naudojant hidroizoliacinę mastiką

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

Gebrüder Jaeger GmbH, Lohsienstr. 51 a, D-42369, Wuppertal, Vokietija

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

Netaikoma

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

Sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

Netaikoma

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Storis: vidinio kampo elementas išorinio kampo elementas manžetas sienoms manžetas grindims	0,6 mm 0,6 mm 0,83 mm 0,95 mm	
Atsparumas temperatūrai: vidinio ir išorinio kampo elementas manžetas sienoms manžetas grindims	-5°C / +90°C -5°C / +90°C -30°C / +90°C	
Didžiausias plėšimo slėgis	>1,5 bar	
Atsparumas vandens slėgiui	>1,5 bar	DIN EN 1928 (B)
UV spindulių atsparumas: manžetas grindims	500 val.	DIN EN ISO 4892-2

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Pasirašyta (tiekėjo):

Karolina Butkutė, technologė

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(išdavimo vieta)

2020 05 04

(data)



(parašas)