

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 208CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET GMS-W M10
EN 998-2: T-M10**

2. Naudojimo paskirtis:

**Baltas plonasluoksnis mūro skiedinys tiksliesiems dujų silikato (akytbetonio) ir slikato blokams
klijuoti**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+

5. Darnusis standartas:

EN 998-2

Notifikuotoji įstaiga:

„VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Nr. 1397, Linkmenų g. 28, LT-08217, Vilnius

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dalelių dydis	0,5 mm	EN 998-2
Pataisymo laikas	10 min	
Stipris gniuždant	klasė M10	
Chloridų kiekis	< 0,01 %	
Kerpamasis stipris	≥ 0,30 N/mm ² (lent. vert.)	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,15 N/mm ² (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,30 N/mm ² (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Vandens garų pralaidumas	μ 5/20	
Šilumos laidumo koeficientas (λ _{10,drv.})	≤ 0,55 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
Degumas	klasė A1	
Ilgamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F ₃₅	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

Karolina Butkutė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2021 01 04

(išdavimo data)



(parašas)