



SAKRET CLEAN

Fasadų valiklis

Koncentratas nešvarumų šalinimui.

Paskirtis:

- Fasadų ir kitų pastato dalių valymui ir estetinio vaizdo atnaujinimui.
- Paviršiaus paruošimui (nuplovimui) prieš dažymą.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms (ETICS) su dekoratyvine apdaila - mineraliniu, akrilo, silikono, silikato, silikato-silikono tinku.
- Ventiliuojamiems fasadams, dengtiems cementinėmis, metalinėmis ir pan. plokštėmis
- Metaliniams fasadams iš daugiasluoksnių panelių.
- Fasadams su kalkinio ar kalkinio-cementinio tinko apdaila.
- Fasadams iš natūralaus arba dirbtinio akmens.
- Fasadams iš medinių apdailos lentų ir PVC-dailylenčių.
- Dažytiems mineraliniams paviršiams
- Stikliniams fasadams.

Ypatybės:

- Efektyviai nuo fasadų paviršiaus pašalina purvą, riebalus, tepalus, suodžius ir kt. nešvarumus.
- Priemonė pritaikyta valymui su aukšto slėgio plovimo įrenginiu.
- Galima naudoti rankiniam valymui.
- Sudėtyje nėra ėsdinančių medžiagų.

Sudėtis:

- Vanduo.
- Paviršiaus aktyvios medžiagos.
- Tirpikliai.
- Priedai.


Techniniai duomenys:

Forma	Skystis
Spalva	Bespalvis
Kvapas	Silpnas, specifinis
Skiedimo proporcijos	Nuo 1:1 iki 1:4
pH	12-13
Tankis	1,02 g/cm ³
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +35 °C



SAKRET CLEAN

Fasadų valiklis

Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Geriausias rezultatas pasiekiamas, jei paviršiaus valymui naudojamas SAKRET CLEAN su aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį galima greitai ir efektyviai nuvalyti fasadą ir kitus pagrindus esant dideliame darbo našumui. • Į plovimo įrenginio talpyklą priemonę pilti tik prieš tai ją praskiedus vandeniu iki reikiamos koncentracijos. • Priemonės dozavimą nustatyti pagal prietaiso naudojimo instrukciją. • Nedideliems paviršiams valyti, rekomenduojame naudoti teptuką, kempinę ar rankinį purkštuvą. • Naudojant rankiniu būdu priemonę prieš naudojimą praskiesti iki reikiamos koncentracijos. • Prieš darbus būtina atlikti bandomąjį valymą ir parinkti reikiamą produkto koncentraciją. • Priemonę ant paviršiaus užnešti iš apačios į viršų. • Po apdorojimo palaikyti 10-15 minučių ir paviršių nuplauti švariu vandeniu iš viršaus į apačią. • Jei reikia, kitą sluoksnį užnešti tik visiškai išdžiūvus nuplautam paviršiui. • Rekomenduojama skiesti proporcijose nuo 1:1 iki 1:4 (tinkama koncentracija kiekvienu atveju nustatoma atskirai).
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Yra nedidelė rizika, kad produkto panaudojimas gali sukelti vizualinius pažeidimus atskiriems mineraliniams ir dažytiems paviršiams! Rekomenduojame prieš produkto naudojimą atlikti bandomąjį valymą ant nedidelio ir mažiau matomo paviršiaus ploto. • Oro ir plaunamo paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5°C. • Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietuviškai lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
Išeiga	<ul style="list-style-type: none"> • 150-250 m²/l • Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 l plastikinis butelis / pilna dėžė 15 vnt. • 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +25°C. • Saugoti nuo šalčio!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės. • Nepilti produktą į dirvą, vandens telkinius ir kanalizaciją.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H302+H312+H332 - Kenksminga prarijus. Kenksminga susilietus su oda. Kenksminga įkvėpus. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Signalinis žodis: Pavojinga.</p> </div>



SAKRET CLEAN

Fasadų valiklis

- **Atsargumo frazės:**

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.

P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.

P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P403+P233 -Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ temperatūrai ir $50\pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Bespalvis	1 l	15 vnt. / dėžėje	4751006567573
Bespalvis	5 l	72 vnt. / pad.	4751006567412

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.