



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 111CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET KZM-2**  
**EN 998-2: G-M2,5**

2. Naudojimo paskirtis:

**Cementinis-kalkinis skiedinys kalkakmenio ir natūralaus akmens elementams mūryti, vidaus ir išorės darbams**

3. Gamintojas:

**„SAKRET” OÜ,**  
**Mäo, Paide linn, Järvamaa, EE-72751, Estija, tel.: + 372 58188565, el. p.: info@sakret.ee**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,**  
**Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 2+**

6. Darnusis standartas:

**EN 998-2**

Notifikuotoji įstaiga:

**SIA „Zinātņu akadēmijas sertifikācijas centrs”, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvia, 1327-CPR-1145.**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Stipris gniuždant	M2,5	EN 998-2
Chloridų kiekis	< 0,1 %	
Sukibimo stipris (stipris kerpant)	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,05 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 3,5 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Vandens garų pralaidumas (μ)	15/35	
Šilumos laidumas (λ <sub>10,saus.medž.</sub> )	≤ 0,83 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
	≤ 0,93 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Atsparumas šalčiui	F <sub>35</sub>	
Degumas	klasė A1	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (tiekėjo):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2022 01 03**

(išdavimo data)



(parašas)