



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 901CPR2013-07-01

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **SAKRET KS**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
Nustatytos statybos produktui esminės charakteristikos
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Visiškai matiniai vandens dispersiniai silikatiniai dažai mineraliniams paviršiams. Tinka dažyti ant betono, kalkinio ar kalkinio-cementinio tinko, mineralinių dekoratyvinių tinkų, silikatinų plytų ir pan. Tinka paviršiams anksčiau dažytiems kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais. Netinka paviršiams anksčiau dažytiems alkidiniais, akriliniiais ir silikoniniais dažais. Išorės (EXTERIOR) ir vidaus (INTERIOR) darbams
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
**SIA „SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinų novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:
**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:
Sistema 4
- Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:
Netaikoma
- Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Bandymo metodika
Blizgesys	Visiškai matiniai	EN 13300
Vandens garų pralaidumas	1 klasė (V ₁ -aukšta), s _d ≤ 0,14 m	ISO 7783-2
Vandens pralaidumas	1 klasė (W ₁ - aukšta), w ≥ 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	EN 1062-3
Tankis	1,34 - 1,50 g/cm ³	EN ISO 2811-1
Klumpumas (Brookfield LV4, 5 rpm)	300 – 900 P	EN ISO 2555
pH	10 – 11,5	-
Nelakiųjų medžiagų kiekis	55,0 %	EN ISO 3251
Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ)	21 g/l	-

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(išdavimo vieta)

2022 01 03

(data)



(parašas)