



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 918CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

SAKRET PROF

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotės

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

Nustatytos statybos produktui esminės charakteristikos

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Visiškai matiniai akriliniai dažai, sienų ir lubų dažymui, sausose patalpose ant mineralinių pagrindų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo, tapetuotų paviršių, vidaus darbams

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

**SIA „SAKRET PLUS”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 371 67803650, el. p.: info@sakret.lv**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

Sistema 4

8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:

Netaikoma

9. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas:

Netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Bandymo metodika |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| Blizgesys | Visiškai matiniai | EN 13300 |
| Atsparumas drėgnam šveitimui | 62 µm (28 dienų, 40 ciklų), 4 klasė | ISO 11998 / EN 13300 |
| Tankis | 1,35 - 1,40 g/cm ³ | EN ISO 2811-1 |
| Klumpumas (Brookfield LV4, 50 rpm) | 40 – 80 P | EN ISO 2555 |
| Nelakiųjų medžiagų kiekis | 52,0 % | EN ISO 3251 |
| Lakiųjų organinių junginių kiekis (LOJ) | 1 g/l | - |

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(išdavimo vieta)

2022 01 03

(data)

(parašas)

