



SAKRET HF

Hidrofobizuojantis impregnantas

Hidrofobizuojantis impregnantas mineralinių paviršių apsaugai nuo purvo ir atmosferinių kritulių.

- Paskirtis:**
- Mineralinių įgeriančių paviršių apdorojimui, kai reikalinga apsauga nuo purvo ir atmosferinių kritulių.
 - Išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Betono, tinko, plytų ir kitiems mineraliniams paviršiams.
 - Netinka mediniams paviršiams.

- Ypatybės:**
- Atstumia vandenį ir purvą.
 - Apdorotą paviršių galima plauti vandens srove.
 - Apdorotą paviršių galima dažyti plėvelę formuojančiais fasadiniais dažais.
 - Išryškina paviršiaus spalvą.

- Sudėtis:**
- Silikoninės dervos dispersija.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:	Forma	Skystis
	Spalva	Balta, išdžiūvęs tampa bespalviu
	Džiūvimo laikas +23°C temperatūroje ir esant 50% santykiniam oro drėgnumui	3 val.
	Tankis	1,0 g/cm ³
	pH	6-8
	Nelakiųjų medžiagų kiekis	11 %
	Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C

- Pagrindo paruošimas:**
- Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas (paviršiaus drėgnumas ≤ 2%).

- Darbas:**
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
 - Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
 - Vienu metu padengti visą paviršiaus plokštumą.
 - Paviršius po išdžiūvimo įgauna vandens atstūmimo savybes.

- Papildomi nurodymai darbui:**
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C ir santykinė oro drėgmė ne daugiau 80%.
 - Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietu lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 - Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

- Sąnaudos:**
- 0,060-0,080 l/m² - ant mažai įgeriančių paviršių (molio plytų ir pan.).
 - 0,150-0,250 l/m² - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų ir pan.).
 - 0,250-0,500 l/m² - ant grublėtų, stipriai įgeriančių paviršių (SAKRET SBP, aktyvojo betono, keramzitinų blokelių ir pan.).
 - Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.



SAKRET HF

Hidrofobizuojantis impregnantas

Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn. Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C. Saugoti nuo šalčio!
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI): 02M2-40VE-F00S-4R5P Pavojingumo frazės: H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P501 Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Papildomas ženklavimas: EUH208 - „Sudėtyje yra 2-oktil-2H-izotiazol-3-ono; 5-chlor-2-metilizotiazol-3(2H)-ono ir 2-metilizotiazol-3(2H)-ono mišinys. Gali sukelti alerginę reakciją.“
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).



Signalinis žodis: Atsargiai

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	10 l	36 vnt. / pad.	4751006566835

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumui kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.