



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 122CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET LM
EN 998-2: L-M5**

2. Naudojimo paskirtis:

Lengvas mūro skiedinys, visų tipų sienų iš lengvų kiaurymėtų keraminių ir keramzitbartonio blokelių mūrijimui

3. Gamintojas:

**SIA „SAKRET”,
“Ritvari”, Rumbula, Stopinu novads, LV-2121, Latvija, tel.: + 37167803650, el. p.: info@sakret.lv**

4. Įgaliotasis atstovas:

**UAB „SAKRET LT”,
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 2+

6. Darnusis standartas:

EN 998-2

Notifikuotoji įstaiga:

„Latvijas Zinātņu akadēmija“, Nr. 1327, Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050

Išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas – **1327-CPR-0588**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--|---|---------------------------------|
| Sukietėjusio skiedinio tankis | $\leq 950 \text{ kg/m}^3$ | EN 998-2 |
| Stipris gniuždant | M5 | |
| Sukibimas | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Chloridų kiekis | $\leq 0,1 \%$ | |
| Degumo klasė | A1 | |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas (μ) | 5/20 | |
| Šilumos laidumo koeficientas (λ) | $\leq 0,216 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | |
| Atsparumas šalčiui | F ₃₅ | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo vardu):

Aušra Vaičiūnienė, technologė

(vardas, pavardė ir pareigos)

Biochemikų g. 2, Kėdainiai

(vieta)

2022 01 03

(išdavimo data)

(parašas)