



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 208CPR2013-07-01

1. Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

**SAKRET GMS-W M10  
EN 998-2: T-M10**

2. Naudojimo paskirtis:

**Baltas plonasluoksnis mūro skiedinys tiksliams dujų silikato (akytbetonio) ir silikato blokams  
klijuoti**

3. Gamintojas:

**UAB „SAKRET LT”,  
Biochemikų g. 2, Kėdainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.lt**

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

**Sistema 2+**

5. Darnusis standartas:

**EN 998-2**

Notifikuotoji įstaiga:

**UAB Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Nr. 1397**

atliko pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą, bei vykdo nuolatinę gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+.

Išduotas gamybos kontrolės atitikties sertifikatas – **1397-CPR-0196**

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Didžiausias užpildo dalelių dydis	0,5 mm	EN 998-2
Pataisymo laikas	10 min	
Stipris gniuždant	klasė M10	
Chloridų kiekis	< 0,01 %	
Kerpamasis stipris	≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
Lenkiamasis stipris	lygiagrečiai plokštumai ≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
	statmenai plokštumai ≥ 0,30 N/mm <sup>2</sup> (lent. vert.)	
Vandens įgėris	≤ 0,1 kg/(m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	
Vandens garų pralaidumas	μ 5/20	
Šilumos laidumo koeficientas (λ <sub>10, dry.</sub> )	≤ 0,55 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%)	
Degumas	klasė A1	
Ilgaamžiškumas (šaldymo/atšildymo ciklai)	F <sub>35</sub>	LST L 1413.11

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo):

**Aušra Vaičiūnienė, technologė**

(vardas, pavardė ir pareigos)

**Biochemikų g. 2, Kėdainiai**

(vieta)

**2024 01 04**

(išdavimo data)



(parašas)